

No. de vehículo: 407009



Mercedes-Benz 1524 L ATEGO caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 67.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: +49 (0) 69-942138-0

Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 1.500 kg, 1.500 mm, unterfahrbar. refrigerador Thermo King T-600R, Diesel + 380 V.
Primera matriculación	22.02.2021
Kilometraje total	185.900 km
Dimensiones espacio de carga	7260 x 2480 x 2400 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	175/238 kW/PS
Peso total	16.000 kg
Tara	8.500 kg
Carga útil	7.500 kg
Distancia entre ejes	4.760 mm
Altura borde de remolque/superficie de apoyo	de 2200 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

1H0 Plataforma elevadora abajo de la carrocería
1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora
A1L Eje delantero 6,1 t
A2L Eje trasero, corona dentada 390, hoides, 11 t
A2Z Bloqueo de diferencial del eje trasero
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
C2Q Distancia entre ejes 4.760 mm
C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D4B Cabina clásica
D4W De energía de Windows, en ambos lados
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E3I Toma adicional 24 V/15 A, parapeto
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F07 Cabina "S", corta
F1P cabina corta
F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, túnel
F2U ClassicSpace
F5L Protector solar, exterior, transparente
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8L Bloqueo electrónico de arranque
F8X Lluvia / sensor de luz
G0U Economía programa de conducción

G40 Cambio automático
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I1M Neumáticos 275/70 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J3N FleetBoard Eco Support
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J5S Radio, con puerto USB y Bluetooth
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K0G Tanque 180 litros
K3S Depósito de AdBlue 35 litros
L1H Faros antiniebla, halógeno
L3D Ayuda a la maniobra de las luces de trabajo
M2A Motor OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm
M5C Versión de motor Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
P01 Suelo de carga con aluminio
Q1I Muelle delantero, 6,1 t, parábola
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1P Active Brake Assist
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de crucero
T3A Variante de peso 16,0 t (6,1 / 10,5)
V42 Cargue rieles de fijación
Z4E Motor de 6 cilindros
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia