

**No. de vehículo: 503022**



## Mercedes-Benz 3253 L AROCS 8X4 aspirador

**Euro 475.000,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	Eje de dirección entlast- und liftbar. servicio completa
Primera matriculación	26.01.2023
Kilometraje total	16.200 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	390/530 kW/PS
Peso total	32.000 kg
Tara	28.285 kg
Carga útil	3.715 kg
Distancia entre ejes	4.200 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

### Equipamiento

A1E Eje delantero 9,0 t
A1Y Eje delantero, versión recta
A2G Eje trasero, rueda de corona 300, planetas, 13,4 t
A4Q Eje arrastrado, 9 t, direccional, descargable, elevable
A6A Relación de transmisión final i = 4.571
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
C2I Distancia entre ejes 4.200 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
D0A volante de cuero
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9G Preparación para dispositivos eléctricos
F05 Cabina "M", semilarga
F1B M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 170 mm
F1Q M-cab
F2B f2n
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2N Cab, 600 mm de altura del talón
F2U ClassicSpace

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo  
F5L Protector solar, exterior, transparente  
F6Q Bocina neumática  
F6T MirrorCam  
F7D Parachoques, argollas de remolque  
F7Y Acceso a la cabina a la izquierda / derecha para mover  
F8E Sistema de cierre con cerradura central  
F8F Comfort Lock  
F8V Sensor de luz  
F8W Sensor de lluvia  
G0K Impulsar la economía / potencia del programa  
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G40 Cambio automático  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Calefacción para asiento del conductor  
I4R Fórmula de rueda 8x4 ENA  
I5G Camión de 32,0 toneladas  
I6X Suspensión neumática, eje trasero  
J2K Altavoces, sistema de 2 vías  
J2U Sistema de navegación  
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager  
J3V Truck Data Center 7  
J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición  
J6C Cabina multimedia, interactiva  
J9D Pre-instalación de cobro de peaje  
J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras  
K1L Tanque de 430 litros  
K3V AdBlue-Tank 60 Liter  
L1A Bi-Xenon  
L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna  
L2R 2 balizas LED todoterreno  
L3Z Lavafaros  
M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 hp) 2600 Nm  
M4X Versión del motor Euro 6, E  
M5B Motor de segunda generación OM471  
M5V High Performance Engine Brake  
N4Z  
N6L  
N6Z Transmisión de refrigeración de aceite  
N7M Salida del motor hacia atrás, c, con bomba hidráulico ISO 7653D  
O1T Color interior gris/antracita  
Q1Y Muelle delantero 9,0t, 4 hojas  
Q3Z Reducción frame, fuelle de control de la presión residual  
Q8D Eganche de remolque, trasero, muelle anular  
Q8R Travesaño, reforzado  
R2Y Llantas de aleación 09:00 X 22.5  
R5E Llantas de aleación 11.75 X 22.5, VA  
R5H Llantas de aleación 11.75 X 22.5, NLA  
S5Z Control de crucero  
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua  
W7K Variante de peso 37,0 t (9,0/10,5/10,5/8,0)  
X3Z Garantía ATS según AGB, 3 años / 250000 km  
Y1W Refrigerador, en el túnel del motor  
Y21 caja de almacenamiento  
Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia

© 2005 **AVG** Trucks GmbH