No. de vehiculo: 504012

Mercedes-Benz 1830 L ACTROS caja cerrada frigorif?ca (temperatura baja)

Euro 99.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	refrigerador Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. plataforma elevadora Bär 1.500 kg, 1.600 mm, unterfahrbar. servicio completa
Primera matriculación	22.10.2020
Kilometraje total	221.200 km
Dimensiones espacio de carga	9000 x 2460 x 2460 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	220/299 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	10.947 kg
Carga útil	7.053 kg
Distancia entre ejes	6.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de carga	1.290 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1H0 Plataforma elevadora abajo de la carroceria
A00 Eje delantero con suspensión de aire
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
C6Q Estabilizadoras delantera bar
C99 Volante multifunción
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor
D7Z Red de almacenamiento en la pared trasera
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F05 Cabina "M", semilarga
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
F2U ClassicSpace
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F62 Espejo retrovisor calefaccionable
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
FX6 Espejo regulable eléctricamente, lado conductor y pasajero
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6B Cabina multimedia
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1C Tanque de 290 litros
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna
M2D Motor OM 936, R6, 7.7 l, 220 kW (299 hp), 1200 Nm
M5C Versión de motor Euro 6, D
M5U Motor de frenos
M8Z
P01 Suelo de carga con aluminio
Q10 Travesaño para enganche para remolque
Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)
Q7J Enganche de remolque estándar D40, Ringfeder
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S5Z Control de crucero
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2F Modelo de cabina Actros S/M generación 5
V42 Cargue rieles de fijación
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)
WP6 Porta de dos hojas trasera
Z1H EBS
Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia

© 2005 AVG Trucks GmbH