

No. de vehículo: 506011



Mercedes-Benz 2551 L ACTROS caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 72.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 2.100 mm. refrigerador Thermo King UT-800 (Unterflurgerät), Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Eje de dirección entlast- und liftbar.
Primera matriculación	12.12.2019
Kilometraje total	517.300 km
Dimensiones espacio de carga	7250 x 2500 x 2600 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	375/510 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	12.650 kg
Carga útil	13.350 kg
Distancia entre ejes	4.600 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	StreamSpace breit

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
A4Y Eje de dirección, 7,5, dirigido aliviado, elevable
B01 Freno Duomatic conexión
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B3H Retardador de agua secundaria
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
C2P Distancia entre ejes 4.600 mm
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3B Cómoda cama, debajo de
D4T Cortina a través de la cama
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8N Techo solar, eléctrica
D9A Preinstalación comodidad de las camas, top, amplio
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F1I StreamSpace cabina 2,50 m de ancho, piso nivelado
F1R Cabina larga

F2H Ancho de la cabina 2.50 m
 F2P Cab, altura 765 mm superior
 F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
 F5C Deflectores de aire sin zócalo
 F8F Comfort Lock
 G0U Economía programa de conducción
 G5G Mercedes PowerShift 3
 H16 Calefacción para asiento del conductor
 I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA
 I6X Suspensión neumática, eje trasero
 J2H Toque de radio multimedia
 J2K Altavoces, sistema de 2 vías
 J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
 J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
 J9D Pre-instalación de cobro de peaje
 K1P 630 litros tanque
 K3V AdBlue-Tank 60 Liter
 L1H Faros antiniebla, halógeno
 M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm
 M5B Motor de segunda generación OM471
 M5C Versión de motor Euro 6, D
 M5V High Performance Engine Brake
 O7B Powertrain Pack 2
 O7L Paquete cromado, interior
 O7R Safety Package
 P01 Suelo de carga con aluminio
 PZ2 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI 2700
 PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código
 Q7K Acoplamiento de remolque estándar, D40, Rockinger
 S1D Estabilidad Asistente para reglas
 S1F Asistente regla Wank
 S1H Asistente de mantenimiento de carril
 S1I Mantener Ayudar a Distancia
 S1L Alerta asistente
 S1R Blind Spot Assist
 S1V Active Brake Assist 4
 S3A Airbag, conductor
 S5Z Control de cruce
 V42 Cargue rieles de fijación
 W2K Peso 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)
 Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
 Z1H EBS
 Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia