

No. de vehículo: 509001



Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS tractora

Euro 62.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	Hidr. caminar piso 2-Kreis-Anlage mit Hydrauliktank. servicio completa
Primera matriculación	25.11.2021
Kilometraje total	236.700 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	350/476 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	7.755 kg
Carga útil	10.245 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie	de 160 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	Bigspace

Equipamiento

- 1G2 Cambio automático con 12 marchas
- B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
- B2A Freno de disco
- B2X Freno de estacionamiento, electrónico
- B3H Retardador de agua secundaria
- C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
- C6Q Estabilizadoras delantera bar
- C7T posterior Integral
- D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
- D1N Pasajeros característica asiento
- D3B Cómoda cama, debajo de
- D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
- D4Q Espejo de aumento
- D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
- D4T Cortina a través de la cama
- D4Y Visera, lado, lado del conductor
- D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
- D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
- D6G Aire acondicionado
- D6I El calor residual
- D6M Calentador de agua caliente, cab
- D7A Aislamiento térmico además
- D7J Los cajones debajo de la cama
- D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
- D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
- D9A Preinstalación comodidad de las camas, top, amplio
- E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
- E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha
- E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
- E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq
F0T Mercedes estrella encendida
F1H Bigspace cab 2,50 m de ancho, fondo plano
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6Q Bocina neumática
F6T MirrorCam
F6V Soporte MirrorCam cromado, color de la cabina de la cubierta infe
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2J Sound-System
J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición
J6B Cabina multimedia
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras
K1N Tanque 570 litros
K3W AdBlue tanque 75 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1H Faros antiniebla, halógeno
L3A Spotlight, por debajo de
M0E Aumentar el par, en el 12 ° equipo
M3C Motor OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M5B Motor de segunda generación OM471
M5C Versión de motor Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, bomba
N6Z Transmisión de refrigeración de aceite
O1Y Dirección, directo
O3C Safety Pack
O7L Paquete cromado, interior
O7U Paquete Climático
O7V Media Package
O8L Comfort Package

Q3Y Descenso del bastidor, sin regulación de presión residual del fue

Q5R

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1I Mantener Ayudar a Distancia

S1L Alerta asistente

S1O Asistente de señales de tráfico

S1W Asistente de frenado activo 5

S1X Active Sideguard Assist

S3A Airbag, conductor

S5Z Control de crucero

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V2B Actros modelo generación 5

W0J Variante de peso 18,0 t (7,5/13,0)

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Z1H EBS

Z5M PTO, simplemente

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia