

No. de vehículo: 510001



Mercedes-Benz 1842 L ACTROS caja cerrada frigorif?ca

Euro 84.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 2.000 kg, 2.000 mm, mit Kabelfernbedienung. refrigerador Carrier Supra 750, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. servicio completa
Primera matriculación	28.04.2021
Kilometraje total	340.700 km
Dimensiones espacio de carga	7450 x 2480 x 2600 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	310/422 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	10.850 kg
Carga útil	7.150 kg
Distancia entre ejes	5.500 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina larga

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
C3H Distancia entre ejes 5.500 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3B Cómoda cama, debajo de
D4T Cortina a través de la cama
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F04 Cabina larga
F1D ClassicSpace, 2,30 m de ancho, 170 mm túnel de motor de alto
F1R Cabina larga
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2N Cab, 600 mm de altura del talón
F2U ClassicSpace
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5A deflectores de aire
F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5

I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5

I4A Ejes 4x2

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J2U Sistema de navegación

J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6C Cabina multimedia, interactiva

J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras

JW7 Cámara de respaldo

K1F Deposito de 500 litros

K3V AdBlue-Tank 60 Liter

L1C LED-luces de circulación diurna

L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática

L1H Faros antiniebla, halógeno

M0E Aumentar el par, en el 12 º equipo

M3A Motor OM 471, R6, 12,8 L, 310 kw (421 PS) 2100 Nm

M5B Motor de segunda generación OM471

M5C Versión de motor Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

M8C Entrada de aire, pared de la cabina de montaje lateral,

O1Y Dirección, directo

O7L Paquete cromado, interior

O8I Paquete económico

P01 Suelo de carga con aluminio

Q7J Enganche de remolque estándar D40, Ringfeder

Q8R Travesaño, reforzado

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1L Alerta asistente

S1O Asistente de señales de tráfico

S1R Blind Spot Assist

S1W Asistente de frenado activo 5

S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia

S5Z Control de crucero

S6F Sideguard Assist, permanentemente activo

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V2B Actros modelo generación 5

V42 Cargue rieles de fijación

W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia