

No. de vehículo: 510002



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tractora

Euro 52.900,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Primera matriculación	18.06.2021
Kilometraje total	384.700 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	375/510 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	8.153 kg
Carga útil	9.847 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de carga	de 1,30 m
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	Bigspace

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3H Retardador de agua secundaria
C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
C7T posterior Integral
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7A Aislamiento térmico además
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq

F0T Mercedes estrella encendida
F1H Bigspace cab 2,50 m de ancho, fondo plano
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6Q Bocina neumática
F6T MirrorCam
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1N Tanque 570 litros
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
K6K Tanque 430 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1P Luces traseras LED
L3A Spotlight, por debajo de
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm
M5B Motor de segunda generación OM471
M5C Versión de motor Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Dirección, directo
O3C Safety Pack
O7L Paquete cromado, interior
O7U Paquete Climático
O8L Comfort Package
Q5R
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5

S3A Airbag, conductor

S5Z Control de cruce

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V2B Actros modelo generación 5

W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia