No. de vehiculo: 512014



Mercedes-Benz 1824 L ACTROS caja cerrada

Euro 68.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 2.000 kg, 2.400 mm.
Primera matriculación	29.06.2023
Kilometraje total	157.800 km
Dimensiones espacio de carga	7350 x 2470 x 2370 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	175/238 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	9.250 kg
Carga útil	8.750 kg
Distancia entre ejes	5.500 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)
1L0 Paquete de seguridad Básico
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B5B Freno de remolque de dos conductos
B5D Asistente de control de estabilidad del remolque (TSA)
C3H Distancia entre ejes 5.500 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Z Copia de seguridad de alarma
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F05 Cabina "M", semilarga
F1O M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm
F1Q M-cab
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
F2U ClassicSpace
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5A deflectores de aire
F5L Protector solar, exterior, transparente
F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras
JW7 Cámara de respaldo
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
K4F Tanque de 500 litros
L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna
M2A Motor OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5V High Performance Engine Brake
O1T Color interior gris/antracita
O1Y Dirección, directo
O3D Safety Pack, sin control de balanceo
PZ0 Anillos de amarre en el suelo de carga
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1R Blind Spot Assist
S1W Asistente de frenado activo 5
S2J Asistencia activa de frenado, permanentemente activa
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de crucero
S6F Sideguard Assist, permanentemente activo
T10 Puerta giratoria derecha de compartimiento de carga
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2F Modelo de cabina Actros S/M generación 5
V42 Cargue rieles de fijación
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)
X3Z Garantía ATS según AGB, 3 años / 250000 km
Z1H EBS
Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia

© 2005 AVG Trucks GmbH