

**No. de vehículo: 601009**



## Mercedes-Benz 1824 L ACTROS caja cerrada

**Euro 67.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 2.000 kg, 2.400 mm.
Primera matriculación	06.07.2023
Kilometraje total	157.700 km
Dimensiones espacio de carga	7350 x 2470 x 2360 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	175/238 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	9.250 kg
Carga útil	8.750 kg
Distancia entre ejes	5.500 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

### Equipamiento

1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)

B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR

B2A Freno de disco

B2X Freno de estacionamiento, electrónico

B5B Freno de remolque de dos conductos

B5D Asistente de control de estabilidad del remolque (TSA)

C3H Distancia entre ejes 5.500 mm

C6Q Estabilizadoras delantera bar

D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión

D1N Pasajeros característica asiento

D4Y Visera, lado, lado del conductor

D6F Aire acondicionado

D6I El calor residual

D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor

D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E6Z Copia de seguridad de alarma

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

F10 M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm

F1Q M-cab

F2G Cabina Anchura 2,30 m

F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm

F2U ClassicSpace

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F5A deflectores de aire

F5L Protector solar, exterior, transparente

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa  
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)  
G40 Cambio automático  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Calefacción para asiento del conductor  
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5  
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5  
I4A Ejes 4x2  
I6X Suspensión neumática, eje trasero  
J2K Altavoces, sistema de 2 vías  
J2U Sistema de navegación  
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager  
J3V Truck Data Center 7  
J6C Cabina multimedia, interactiva  
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN  
J9D Pre-instalación de cobro de peaje  
J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras  
JW7 Cámara de respaldo  
K3V AdBlue-Tank 60 Liter  
K4F Tanque de 500 litros  
L11 Faros antiniebla, LED - Luces de circulación diurna  
M2A Motor OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm  
M4X Versión del motor Euro 6, E  
M5V High Performance Engine Brake  
O0T TruckLive  
O1T Color interior gris/antracita  
O1Y Dirección, directo  
O3D Safety Pack, sin control de balanceo  
PZ0 Anillos de amarre en el suelo de carga  
S1D Estabilidad Asistente para reglas  
S1H Asistente de mantenimiento de carril  
S1I Mantener Ayudar a Distancia  
S1L Alerta asistente  
S1O Asistente de señales de tráfico  
S1R Blind Spot Assist  
S1W Asistente de frenado activo 5  
S2J Asistencia activa de frenado, permanentemente activa  
S3A Airbag, conductor  
S5Z Control de crucero  
S6F Sideguard Assist, permanentemente activo  
T10 Puerta giratoria derecha de compartimiento de carga  
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua  
V2F Modelo de cabina Actros S/M generación 5  
V42 Cargue rieles de fijación  
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)  
X3Z Garantía ATS según AGB, 3 años / 250000 km  
Z1H EBS  
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia