

**No. de vehículo: 604007**



**Mercedes-Benz 1218 L ATEGO caja cerrada**

**Euro 42.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Superestructura adicional         | plataforma elevadora Palfinger 1.500 kg, 1.800 mm. |
| Primera matriculación             | 04.10.2022   |
| Kilometraje total                 | 158.400 km   |
| Dimensiones espacio de carga      | 7200 x 2490 x 2370 mm                              |
| Clasificación según contaminación | 6  |
| Potencia del motor                | 130/177 kW/PS                                      |
| Peso total                        | 11.990 kg  |
| Tara                              | 6.740 kg   |
| Carga útil                        | 5.250 kg   |
| Distancia entre ejes              | 4.760 mm   |
| Suspensión                        | de lámina/de aire                                  |
| Cabina del conductor              | corta  |

### Equipamiento

1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)

1K2 Caja cerrada de madera contrachapeada

A1K Eje delantero 5.3 t

A2L Eje trasero, corona dentada 390, hioides, 11 t

B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR

B2A Freno de disco

B5B Freno de remolque de dos conductos

C2Q Distancia entre ejes 4.760 mm

C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero

D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión

D4B Cabina clásica

D4W De energía de Windows, en ambos lados

D4Y Visera, lado, lado del conductor

D6F Aire acondicionado

D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor

D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

F1P cabina corta

F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, túnel

F2U ClassicSpace

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G40 Cambio automático

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I4A Ejes 4x2

I5V 12,0 toneladas

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J3N FleetBoard Eco Support

J3V Truck Data Center 7

J5S Radio, con puerto USB y Bluetooth

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

K0E Tanque de 120 litros

K3T Depósito de AdBlue 25 litros

L1H Faros antiniebla, halógeno

M11

M4X Versión del motor Euro 6, E

M5U Motor de frenos

Q1E Muelle delantero de 4,4 t, parabólico

Q7B Ringfeder de la barra de remolque

Q7R G135 gancho de remolque, para el centro

Q8Y Eje central de viga transversal, instalación de AHK G135

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1P Active Brake Assist

S5Z Control de crucero

T1T Variante de peso 11,99 t (4,4/8,1)

V42 Cargue rieles de fijación

Z4D Motor en línea, 4 cilindros

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia