No. de vehiculo: 605005



MAN 33.510 TGS 6X4 volquete

Euro 113.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	Bordmatik links servicio completa
Primera matriculación	01.06.2023
Kilometraje total	54.500 km
Dimensiones espacio de carga	4900 x 2380 x 800 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	375/510 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	12.592 kg
Carga útil	13.408 kg
Distancia entre ejes	3.300 mm
Suspensión	resortes de lámina
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1M5 MAN EasyStart
1R1 EVBec, electronically controlled
2E3 MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B18 Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA)
B2C Los frenos de disco en la parte delantera, los frenos de tambor e
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
B98 Retardador
BB3 ESP
BC8 Asistencia de frenado total
E30 Interruptor principal de batería, monopolar
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
EU7 Advertencia de cambio de carril (LDW)
F32 Tapa en el techo de la cabina
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
FI6 cabina NN
FL2 Cabina de suspensión neumática de aire
FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio
FZ7 Bloqueo electronico de arranque
GE8 Función de transmisión MAN Idle Speed ??Driving
GZ7 Transmisión MAN TipMatic 12 28 OD
H07 Aire acondicionado
H12 Calefacción adicional por auqua caliente
H16 Calefacción para asiento del conductor

I4I Fórmula de rueda 6x4
J53 Luz de advertencia, líquido de freno
KV3 Deposito de 300 litros
L16 Faros antiniebla
L28 Faro de trabajo, detrás de la cabina
L54 Luc.omnidireccional.d.advert.delant.izquier./derecho
M4X Versión del motor Euro 6, E
MD9 Control de crucero
MS1 Versión del motor con AdBlue
N99 Toma de fuerza auxiliar
P0D Tipper, Meiler
P1J Estándar volquete de tres lados, 4900 x 2380 x 800 mm
P29 Pared frontal de caja de carga, de mayor altura
P50 Mecanismo basculador hacia tres lados
P5G Caja basculante, suelo 6 mm, fabricada en acero de alta resistenc
P70 Laterale de cacha hidráulica a la izquierda de volquete
P8Y Conexión hidráulica, Remolques
P9A Control de inclinación, en la cabina del conductor
PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código
Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)
S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática
S1S Luz de curva
Z1H EBS
Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia

© 2005 AVG Trucks GmbH