

No. de vehículo: 610001



Scania P 360 6X2*4 caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 69.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 2.100 mm, Bedieneinheit links und rechts. refrigerador Thermo King T-1000R Spectrum mit 2 Verdampfern, Diesel + 400 V, Kälteschreiber. Eje de dirección liftbar. servicio completa
Primera matriculación	25.03.2019
Kilometraje total	310.600 km
Dimensiones espacio de carga	9100 x 2500 x 2450 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	265/360 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	13.360 kg
Carga útil	12.640 kg
Distancia entre ejes	5.700 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1AW Manómetro de eje, delantero y trasero
1D0 Pared de separación movable
1K5 Caja cerrada con puerta trasera corrediza
1M8 Ventanas de doble acristalamiento en puertas de conductor y pasaj
1M9 Hill hold
A00 Eje delantero con suspensión de aire
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
B98 Retardador
BA0 Scania Ayudar a la frenada de emergencia (AEB)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
D45 Techo corredizo y elevadora eléctrico de vidrio
ET4 Control de distancia (ACC)
ET6 Systema de navegación
ET8 Sistema de advertencia de cambio de carril Scania
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio
FZ7 Bloqueo electronico de arranque
G40 Cambio automático
GX7 Transmisión Scania Opticruise sin pedal de embrague
H07 Aire acondicionado
H11 Calefacción adicional por aire caliente
JW7 Cámara de respaldo
K10 Depósito 500 litros
L16 Faros antiniebla

L1C LED-luces de circulación diurna

L3Z Lavafaros

M5Z Euro 6 versión del motor

M96

MB9 freno de escape

ME9 Sistema de giro de vídeo con pantalla.

MS1 Versión del motor con AdBlue

P01 Suelo de carga con aluminio

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

SS2 Asiento del conductor con suspensión neumática, calefactable y ve

V42 Cargue rieles de fijación

WL2 Eje de arrastre direccional y elevable

Y07 Instalacion de engrase centralizado

Z1H EBS

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia