Ajoneuvon nro: 609010



Mercedes-Benz 2545 L ACTROS L konttilaitteet (iso-normi)

Euro 69.900,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne	pl-nostin Bär 1.500 kg, 1.800 mm, unterfahrbar.
Ensirekisteröinti	27.07.2022
Mittarilukema	233.100 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	330/449 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	10.775 kg
Hyötykuorma	15.225 kg
Akseliväli	4.600 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
1H0 Pl-nostin alleajettu
1W1 Konttilaitteet (iso-normi) jalkalava 7,45 m asti
A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
A4Z Nostoteli 7,5 t
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3K Toissijainen öljyn hidastin
B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä
B5D Perävaunun ajonvakautusavustaja (TSA)
C2P Akseliväli 4.600 mm
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3B Mukava sänky alla
D3M Patja, Premium Comfort alla
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D6F Ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo
D7J Laatikot alle sängyn
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu

E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h
E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F0T Mercedes-tähti palaa
F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla
F5C Ilmanohjainta ilman sokkelia
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6Q Air Horn
F6T MirrorCam
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I2E Renkaat 315/70 R 22.5
I2F Renkaat 315/70 R 22.5
I4C Monitoimiratti 6x2 ENA
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K1P 630 litran säiliö
K3V AdBlue säiliö 60 litraa
K6N Toinen säiliö 630 litraa
L1C LED-päiväajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenvalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L1W LED-merkkivalot valomerkillä
L3A Spotlight alla
M0E Vääntömomentti kasvaa, on 12. vaihde
M3B Moottori OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hv) 2200 Nm
M4X Moottoriversio Euro 6, E
M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5V High Performance Engine Brake
N6Z Vaihteistoöljyn jäähdytys
O3D Safety Pack, ilman rullaohjausta
O3R Actros L
O7L Kromipaketti, sisusta
O8L Comfort Package
P5Z Vaihdettava runko 7150 mm + 7450 mm, korkeus 1320 mm

Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2B Actros-mallin sukupolvi 5
W2K Paino variantti 26 t (7.5 / 11.5 / 7.5)
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla
Z1H EBS
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välimyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.

© 2005 AVG Trucks GmbH