

## N? du v?hicule 407020



## MAN 15.250 TGM camion à fourgon frigorifique de surg?lation

**AVG Trucks GmbH** 

Gwinnerstraße 36 60388 Frankfurt/M

Téléfone: +49 (0) 69-942138-0 Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de

Euro 52.500,00 + Mwst.

Superstructure supplémentaire

hayon élévatrice Dautel 2.000 kg, 1.800 mm, unterfahrbar. réfrigérant Carrier Supra 1150, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. guide d'entretien

Date de la première mise en circulation 2.05.2019

Kilométrage 186.100 km

Dimensions libres du volume de charges@xt2450 x 2450 mm

Classe d'émission de substances no dves

Puissance du moteur 184/250 kW/PS

Poids total en charge 15.500 kg
Poids à vide 8.850 kg
Charge utile 6.650 kg
Empattement 5.125 mm

Hauteur de la semi-remorque / du borld 1080 ofmangement

Amortisseurs à lames/pneumatique

Cabine conducteur version courte

## **Equipement**

002 MAN BrakeMatic (système de freinage électronique)

1D0 Cloison mobile dans le compartiment de chargement

1E4 Module de carte de connectivité (Rio Box)

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

1H0 Plateforme élévatrice rétractable

1K8 Fourgon avec portes arrière et plateforme élévatrice

1M5 MAN EasyStart

2E0 L'assistance au freinage d'urgence 2 (EBA2)

2E1 Système Lane-Guard IV (LGS IV)

2M1 Frein moteur avec commande supplémentaire via la pédale de frein

A71 Blocage de différentiel essieu AR

A96 Régulation antipatinage (ASR)

AD8 Essieu AR à suspension pneumatique

B02 Freins, système anti-blocage

B43 Frein de remorque à 2 conduite (C.E.E.)

BA4 Signal d'arrêt d'urgence (ESS)

RR3 FSP

BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière

E30 Coupe-batterie, monopolaire

F07 Cabine "S", version courte

F32 Lucarne d'aeration sur toit de la cabine

F52 Pare-soleil extérieur (transparent)

F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants

FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager

GX0 Boîte de vitesses MAN TipMatic 12 12 OD

H07 Climatisation automatique

H16 Chauffage de siège du conducteur

K15 Réservoir à 200 litres

L1X Feux de route et antibrouillard avec feux de virage supplémentair

M5Z Version Euro moteur 6
MD9 Régulateur de vitesse
MI8 Fonctionnalité de transmission: Rouleau efficace
MS1 Version moteur avec AdBlue
PX1 Revêtement de plancher en matière plastique
Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)
S15 Siège de conducteur à supension pneumatique
T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite
V42 Rails d'arrimage
WP6 Portes à deux battants à l'arrière
X59 Système de verrouillage central des portes
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.

© 2005 AVG Trucks GmbH