

## N° du véhicule 506005



## Mercedes-Benz 1324 L ATEGO carrosserie de transport de verre

**Euro 86.500,00 + Mwst.**

### AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

|                                         |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superstructure supplémentaire           | grue AR Palfinger PK 10002-SH B Power Link Plus mit Funkfernsteuerung und Ladehaken. Diagramm: 5,8 m - 1.460 kg, 7,7 m - 1.080 kg, 9,7 m - 830 kg. guide d'entretien |
| Date de la première mise en circulation | 28.06.2022                                                                                                                                                           |
| Kilométrage                             | 116.700 km                                                                                                                                                           |
| Dimensions libres du volume de charge   | 6600 x 2210 x 500 mm                                                                                                                                                 |
| Classe d'émission de substances nocives | 6                                                                                                                                                                    |
| Puissance du moteur                     | 175/238 kW/PS                                                                                                                                                        |
| Poids total en charge                   | 13.500 kg                                                                                                                                                            |
| Poids à vide                            | 9.340 kg                                                                                                                                                             |
| Charge utile                            | 4.160 kg                                                                                                                                                             |
| Empattement                             | 5.360 mm                                                                                                                                                             |
| Amortisseurs                            | à lames/pneumatique                                                                                                                                                  |
| Cabine conducteur                       | version courte                                                                                                                                                       |

## Equipement

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A2Z Différentiel essieu arrière serrure                               |
| A6B Rapport de pont i = 4,778                                         |
| B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR                  |
| B2C Les freins à disque à l'avant, freins à tambour sur l'essieu arri |
| B5B Frein de remorque à 2 conduite                                    |
| C3D Empattement 5.360 mm                                              |
| C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière                   |
| D1C Conducteur un confort de suspension de siège                      |
| D4B Cockpit classique                                                 |
| D4W Windows, la puissance des deux côtés                              |
| D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur                          |
| D6F Climatisation                                                     |
| D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur                        |
| D7W Étagère, derrière la boîte de base                                |
| D8A Trappe de toit / ventilation, toit                                |
| E6A Remorque prise 24V, 15-pin                                        |
| E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse      |
| E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique                  |
| F07 Cabine "S", version courte                                        |
| F1P cabine courte                                                     |
| F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, tunnel                              |
| F2U ClassicSpace                                                      |
| F4I Paroi arrière Cabine avec fenêtre                                 |
| F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé                 |
| F8F verrouillage confort                                              |
| F8V Capteur de lumière                                                |
| F8W Capteur de pluie                                                  |
| G0K Économie / puissance du programme de conduite                     |
| G40 Boîte de vitesses automatique                                     |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                             |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| H16 Chauffage de siège du conducteur                                  |
| I1C Pneus, 10 R 22,5 VA                                               |
| I4A Formule des roues 4x2                                             |
| I5X Camion de 13,5 tonnes                                             |
| I6X Suspension pneumatique, essieu arrière                            |
| J2K Président, système 2 voies                                        |
| J3N FleetBoard Eco Support                                            |
| J3V Truck Data Center 7                                               |
| J5S Radio, avec port USB et Bluetooth                                 |
| J9D Pré-installation pour la perception des péages                    |
| J9K Pré-équipement, universel, pour usage multimédia                  |
| JK1 Combine d'instruments, standard                                   |
| K0G Réservoir de 180 litres                                           |
| K3S Réservoir d'AdBlue 35 litres                                      |
| L1C LED-feux de jour                                                  |
| L1H Feux anti-brouillard, halogène                                    |
| L1Y Pack d'éclairage LED à l'avant, avec verres clignotants blancs    |
| L3E 1 lampe de travail, paroi arrière au-dessus                       |
| M2A Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 ch), 1000 Nm                |
| M4X Version moteur Euro 6, E                                          |
| M5V High Performance Engine Brake                                     |
| N0S NA MB 60-2c, MPA faible, vitesse N                                |
| N6K Blocage de transmission pour prise de force                       |
| P18 Ridelles en aluminium                                             |
| Q1G Ressort avant, 5,1 t, parabolique                                 |
| Q3Y Abaissement du châssis, sans réglage de la pression résiduelle du |
| Q7A Crochet d'attelage Rockinger                                      |
| Q7T Attelage G 145                                                    |
| Q8T Traverse pour attelage G 145                                      |
| R1L Jantes à épaulement raide 6,75 x 22,5                             |
| S1D Stabilité Assistant Gestion des messages                          |
| S1H Lane garder assistant                                             |
| S1P Active Brake Assist                                               |
| S1R Blind Spot Assist                                                 |
| S5Z Régulateur de vitesse                                             |
| T2E Variante de poids 13,5 t (5,1/9,3)                                |
| Y22 Caisse à outils                                                   |
| Z4E Moteur 6 cylindres                                                |
| Z5M PTO, tout simplement                                              |
| Z99 Véhicule sans roue de secours                                     |

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.