

N° du véhicule 601009



Mercedes-Benz 1824 L ACTROS camion à fourgon

Euro 66.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superstructure supplémentaire hayon élévatrice Palfinger 2.000 kg, 2.400 mm.

Date de la première mise en circulation 06.07.2023

Kilométrage 157.700 km

Dimensions libres du volume de charge 2470 x 2360 mm

Classe d'émission de substances nocives

Puissance du moteur 175/238 kW/PS

Poids total en charge 18.000 kg

Poids à vide 9.250 kg

Charge utile 8.750 kg

Empattement 5.500 mm

Amortisseurs à lames/pneumatique

Cabine conducteur cabine longueur moyenne

Equipement

1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B5B Frein de remorque à 2 conduite

B5D Assistant de contrôle de stabilité de remorque (TSA)

C3H Empattement 5.500 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur

D6F Climatisation

D6I La chaleur résiduelle

D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur

D8A Trappe de toit / ventilation, toit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E6Z Avertisseur de recul

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F1O M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm

F1Q M-cabine

F2G Largeur de la cabine: 2,30 m

F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur

F2U ClassicSpace

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F5A déflecteurs d'air

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie

G0K Économie / puissance du programme de conduite

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G40 Boîte de vitesses automatique

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I2E Pneus 315/70 R 22,5

I2F Pneus 315/70 R 22,5

I4A Formule des roues 4x2

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J2K Président, système 2 voies

J2U Système de navigation

J3U Exigence Application FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6C Cockpit multimédia, interactif

J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente

J9D Pré-installation pour la perception des péages

J9P Pré-équipement et affichage pour jusqu'à 4 caméras

JW7 Caméra de recul

K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres

K4F Réservoir 500 litres

L1I Feux de brouillard, LED - Feux de jour

M2A Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 ch), 1000 Nm

M4X Version moteur Euro 6, E

M5V High Performance Engine Brake

O0T TruckLive

O1T Couleur intérieure grège/anthracite

O1Y Direction, directe

O3D Safety Pack, sans contrôle de roulis

PZ0 Anneaux dans la plateforme de chargement

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance

S1O Assistant de signalisation routière

S1R Blind Spot Assist

S1W Assistance au freinage active 5

S2J Assistance au freinage actif, active en permanence

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

S6F Sideguard Assist, actif en permanence

T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2F Modèle de cabine Actros S/M génération 5

V42 Rails d'arrimage

W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)

X3Z Garantie ATS selon AGB, 3 ans / 250000 km

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.