

N° du véhicule 604007



Mercedes-Benz 1218 L ATEGO camion à fourgon

Euro 42.500,00 + Mwst.

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Palfinger 1.500 kg, 1.800 mm.
Date de la première mise en circulation	04.10.2022
Kilométrage	158.400 km
Dimensions libres du volume de charge utile	2000 x 2490 x 2370 mm
Classe d'émission de substances nocives	0
Puissance du moteur	130/177 kW/PS
Poids total en charge	11.990 kg
Poids à vide	6.740 kg
Charge utile	5.250 kg
Empattement	4.760 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	version courte

### Equipement

1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)

1K2 Fourgon en contreplaqué

A1K Essieu avant 5,3 t

A2L Essieu arrière, couronne 390, hyoïde, 11 t

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B5B Frein de remorque à 2 conduite

C2Q Empattement 4.760 mm

C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D4B Cockpit classique

D4W Windows, la puissance des deux côtés

D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur

D6F Climatisation

D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur

D8A Trappe de toit / ventilation, toit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F1P cabine courte

F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, tunnel

F2U ClassicSpace

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie

G0K Économie / puissance du programme de conduite

G40 Boîte de vitesses automatique

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I4A Formule des roues 4x2

I5V 12,0 tonnes

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J3N FleetBoard Eco Support

J3V Truck Data Center 7

J5S Radio, avec port USB et Bluetooth

J9D Pré-installation pour la perception des péages

K0E Réservoir 120 litres

K3T Réservoir d'AdBlue 25 litres

L1H Feux anti-brouillard, halogène

M11

M4X Version moteur Euro 6, E

M5U Moteur de freinage

Q1E Ressort avant 4,4 t, parabolique

Q7B Attelage Ringfeder

Q7R Attelage G135, pour le centre

Q8Y Crossbeam, la modernisation AHK G135 axe central

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1P Active Brake Assist

S5Z Régulateur de vitesse

T1T Variante de poids 11,99 t (4,4/8,1)

V42 Rails d'arrimage

Z4D Moteur en ligne, 4 cylindres

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.