

N° du véhicule 604008



Mercedes-Benz 1840 L ACTROS camion à plateau avec b?che

Euro 78.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Date de la première mise en circulation	02.07.2024
Kilométrage	44.300 km
Dimensions libres du volume de charge	260 x 2460 x 2480 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	290/394 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.850 kg
Charge utile	9.150 kg
Empattement	5.200 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,210 m
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
2P0 Bâche latérale coulissante à gauche et à droite
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche
B5D Assistant de contrôle de stabilité de remorque (TSA)
B5L Duomatic connexion de frein de remorque
C3B Empattement 5.200 mm
C6Q Anti avant arceau de sécurité
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6Z Avertisseur de recul
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F10 M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm
F1Q M-cabine
F2G Largeur de la cabine: 2,30 m
F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur
F2U ClassicSpace
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F5C Déфлекteurs d'air sans socle
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort

F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2K Président, système 2 voies
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multimédia, interactif
J9D Pré-installation pour la perception des péages
JW7 Caméra de recul
K1C Réservoir de 290 litres
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
L1C LED-feux de jour
L1G Phares à DEL
L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5A Moteur 2ème génération OM470
M5V High Performance Engine Brake
O0T TruckLive
O1T Couleur intérieure grège/anthracite
O1Y Direction, directe
O3D Safety Pack, sans contrôle de roulis
P18 Ridelles en aluminium
P29 Paroi avant élevée
PZ3 Barre d'arrêt de palettes
PZ4 Anneaux dans le cadre extérieur
PZ5 Cadre extérieur à trous
Q7K Attelage de remorque standard, D40, Rockinger
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1R Blind Spot Assist
S1W Assistance au freinage active 5
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2F Modèle de cabine Actros S/M génération 5
W0H Variante de poids 18, t (7,5/12,0)
W74 Échelle à l'arrière
WP6 Portes à deux battants à l'arrière
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)
Y1W Réfrigérateur, sur tunnel moteur
Y22 Caisse à outils
Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.

© 2005 **AVG** Trucks GmbH