

N° du véhicule 202021



MAN 26.400 TGS 6X2-4 camion à plateau avec ridelles, sans b?che

Euro 64.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	grue AR Palfinger PK 23.001L TEC, Hochsitzsteuerung, Drehkopf mit Steinstapelzange. Diagramm: 8,5 m - 2.400 kg, 11,0 m - 1.780 kg, 13,5 m - 1.420 kg. Essieu traîné dirigé liftbar. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	16.03.2017
Kilométrage	427.900 km
Dimensions libres du volume de charge	6600 x 2480 x 1000 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	294/400 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	14.400 kg
Charge utile	11.600 kg
Empattement	4.800 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

Equipement

002 MAN BrakeMatic (système de freinage électronique)
1E0 Navigation pack média MAN
1E8 MAN TeleMatics 2 GPRS
1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1M4 Logiciel de boîte de vitesses MAN TipMatic Profi (usage routier)
1M5 MAN EasyStart
1R1 EVBec, electronically controlled
2E0 L'assistance au freinage d'urgence 2 (EBA2)
2E1 Système Lane-Guard IV (LGS IV)
A00 Essieu AV à suspension pneumatique
A71 Blocage de différentiel essieu AR
A96 Régulation antipatinage (ASR)
AD8 Essieu AR à suspension pneumatique
AH7 Indicateur numérique de charge sur essieu (ALM) dans la cabine
AN5 Essieu traîné, élévable
B01 Duomatic connexion de frein
B02 Freins, système anti-blocage
B43 Frein de remorque à 2 conduite (C.E.E.)
BA4 Signal d'arrêt d'urgence (ESS)
BB3 ESP
BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière
E07 Début d'arrêt
E30 Coupe-batterie, monopolaire
F05 Cabine "M", version moyenne
F32 Lucarne d'aération sur toit de la cabine
F52 Pare-soleil extérieur (transparent)
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
FZ7 Antidémarrage avec transpondeur
H07 Climatisation automatique

H11 Chauffage auxiliaire à air chaud
H16 Chauffage de siège du conducteur
JW6 Caméra de recul avec un moniteur dans la cabine
K17 Réservoir à 400 litres
K6W Réservoir hydraulique 200 litres
L1X Feux de route et antibrouillard avec feux de virage supplémentaire
L28 Projecteur de travail
L54 Deux phares tournants de signalisation sur le toit, jaunes
M5Z Version Euro moteur 6
MD9 Régulateur de vitesse
M18 Fonctionnalité de transmission: Rouleau efficace
MS1 Version moteur avec AdBlue
N99 Prise de force
P01 Plancher en aluminium
P18 Ridelles en aluminium
P29 Paroi avant élevée
PZ5 Cadre extérieur à trous
Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)
S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique
WL1 Essieu traîné dirigé
Y07 Graissage central
Y22 Caisse à outils
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.