

N° du véhicule 306004



Renault C 520 6X4 benne basculante

Euro 117.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	Ridelle hydraulique links Tageszulassung
Date de la première mise en circulation	06.06.2023
Kilométrage	500 km
Dimensions libres du volume de charge utile	4000 x 2390 x 900 mm
Classe d'émission de substances nocives	0
Puissance du moteur	390/530 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	12.625 kg
Charge utile	13.375 kg
Empattement	3.400 mm
Amortisseurs	ressorts à lames
Cabine conducteur	Cabine longue

Equipement

1M2 Renault Optibrake+
A71 Blocage de différentiel essieu AR
A96 Régulation antipatinage (ASR)
B02 Freins, système anti-blocage
B21 Système de freinage d'urgence AEBS
B43 Frein de remorque à 2 conduite (C.E.E.)
BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière
CU0 Écran de protection AR, rabattable
EU7 Avertisseur de sortie de voie (LDW)
F04 Cabine, version longue
F32 Lucarne d'aération sur toit de la cabine
F52 Pare-soleil extérieur (transparent)
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
F6R Claxon, toit de cabine
F84 Caisse frigorifique dans la cabine
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
FL2 Installation de la cabine à suspension pneumatique
FZ1 Système de verrouillage central des portes avec radiotélécommande
G40 Boîte de vitesses automatique
H07 Climatisation automatique
H11 Chauffage auxiliaire à air chaud
H16 Chauffage de siège du conducteur
I6W Suspension en acier, essieu arrière
IX5 Moteur 6 cylindres
KC0 Réservoir à 315 litres
KO4 Réservoir d'AdBlue de 48 litres
L4Z Garde de Rock, métal, pour les phares
L54 Deux phares tournants de signalisation sur le toit, jaunes
M4X Version moteur Euro 6, E
MI2 Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

P29 Paroi avant élevée

P50 Benne basculante trilatéral

P5Q Arrimage creux, en benne ponts sol

P70 Ouverture et fermeture de ridelle à gauche par hydraulique

P8Y Raccordement hydraulique, remorque basculement

P9A Commande d'inclinaison, dans la cabine du conducteur

PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL

Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)

S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique

S53 Couchette en bas

V66 Rouleau électrique pour pare-brise

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.