

Ajoneuvon nro: 402006

Mercedes-Benz 1523 L ATEGO umpikori
Euro 57.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	pl-nostin Palfinger 1.500 kg, 2.000 mm. Huolto-opas
Ensirekisteröinti	04.01.2021
Mittarilukema	149.900 km
Kuormatilan sisämitat	7250 x 2470 x 2570 mm
Päästöluokka	6
Mootorin teho	170/231 kW/PS
Kokonaispaino	15.000 kg
Omapaino	7.600 kg
Hyötykuorma	7.400 kg
Akseliväli	4.760 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	lyhyt

Varustelu

1K0 Umpikori ilman takaovia (pl-nostin sulkee korin)

1K2 Umpikori vanerista

A1A Etuakselin ilmajousitus

A1K Etuakseli 5.3 t

B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR

B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli

B5B Jarrulaiteet perävaunulle, 2-johtoiset

C2Q Akseliväli 4.760 mm

C6Y Kallistuksenvaimennin runko, taka-akselin

D1C Kuljettajan istuin mukavuutta

D4B Klassinen Cockpit

D4W Ikkunat, molemmin puolin

D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli

D6F Ilmastointi

D6P Lisälämmitys lämmin ilma, 2000 W

D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa

D8A Kattoluukku / aukko, katto

E3I Lisäpistoke 24 V/15 A, kaide

E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin

E6G Perävaunun kanta 12V, 13-napainen

E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten

F07 Ohjaamo "S", lyhyt

F1P lyhyt ohjaamo

F1X S-kuljettaja ClassicSpace 2.30 m, tunneli

F2U ClassicSpace

F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä

F6J Ensisijainen peili, sähkö, kuljettajan puolella

F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus

F8L Autonajoeste (Transponder)

F8X Sade / valoisuuden tunnistin

G0U Economy ajo-ohjelma
G40 Vaihdelaatikko automaattinen
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I0W Renkaat, 285/70 R 19.5 etuakseli
I4A 4x2 pyörä kaava
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J1S VDO Ajopiirturi valmistaja
J2U Navigointijärjestelmä
J3N FleetBoard Eco Support
J5S Radio, USB-portti ja Bluetooth
J9D Pre-asennus maksunkeruun
J9N Truck Data Center 6:n (DTCO) valmistelu
JW7 Takakamera
K0G Muovisäiliö 180 litraa
K0Q Toiset muovisäiliöt 2 x 100 litraa, vasemmallä
K3S AdBlue-säiliö 35 litraa
L1C LED-päiväajovalot
L1H Sumuvalot, halogeeni
L1Y LED -valopaketti edessä, valkoiset vilkkuvat lasit
L28 Työvalot
M1K Moottori OM934, R4, 5,1 l, 170 kW (231 hv), 900 Nm
M5C Moottoriversio Euro 6, D
M5U Vakio moottori jarrujärjestelmä
M8Z Polttoaine esilämmitys
PZ0 Vetokoukkuihin lastaus- lattia
PZ2 Lastin kiinnittäminen sertifioitu direktiivin VDI 2700
PZ6 Lastin kiinnittäminen sertifioitu DIN EN 12642 Code XL
PZ7 Lastin kiinnittäminen sertifioitu DIN EN 12195-1
Q55 Perävaunun vetokoukku, pallo tyyppi
Q7B Vetokoukku Ringfeder
Q7S Vetokoukku G 145
S15 Kuljettajan istuin ilmajousitettu
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1P Active Brake Assist
S5Z Vakionopeudensäädin
T2Q Painovaihtoehto 15,0 t (5,1 / 10,5)
V42 Tavarän kiinnitys kiskot
Y22 Työkalu-laatikko
Z4D In-line -moottori, 4 sylinteriä

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyyntivarauxsin. Myydään vain ammatinharjoittajille.